

# X1-384超存引擎

XTQ384FH



## 产品概述

X1-384超存引擎（XTQ384FH）是兴图新科深耕视音频领域20余年技术沉淀与应用积累，集智力量，深度运用新一代高压缩存储与分发、人工智能、多层小波分解、视频内容智能感知编码等新兴技术，而精心打造的高清视频10倍实时无损压缩产品。着重解决视频存不下、存储周期短的难题，延长视频存储周期、节省视频存储空间。

## 主要功能

 **视频路数：**支持384路全高清(1080P)视频实时压缩处理。

 **10倍压缩：**经H.264、H.265编码的高清视频平均可再进行约10倍压缩。


## 优势特点

-  **视觉无损**  
经高压缩的视频图像画质、分辨率、帧率、特征点、时长、编码标准等均不变。
-  **极致压缩**  
对H.264、H.265编码视频再压缩约10倍左右，视频存储10倍扩容。

-  **全兼容**  
遵循H.264、H.265标准，支持ONVIF、RTSP标准协议，轻松接入标准视频资源，对接标准ONVIF、GB/T28181协议视频平台。
-  **简部署**  
旁路方式接入现有视频系统，不改变原有系统结构和传输网络架构。

## 应用场景

X1-384超存引擎能有效解决高清视频的长时间存储问题，主要用于公安、交通、水力、油田、矿采、港口、轨道交通、城市监控、应急救援等场景下节省90%以上存储容量，实现视频存储扩容。



## 指标参数

技术规格指标		
指标项	指标参数	
接入路数	384路1080P网络摄像机视频接入；	
输出路数	384路1080P高压缩视频流输出；	
编码格式	H.264、H.265；	
输出码率	1080P 4M码率压缩输出码率450kbps左右（源4M）	
视频压缩比	4~10倍；	
视频图像信噪比	>32dB	
视频图像结构相似性	>0.8	
视频延时	≤200ms（压缩前输入至压缩后输出）	
接入协议	支持ONVIF、RTSP、GB28181标准协议网络视频流接入	
分辨率	支持3840x2160、2560x1440、1920x1080、1280x720分辨率	
异常恢复	≤30s	
其它参数	供电&功耗	≤210W
	运行环境	运行温度：-15℃~+55℃；贮存温度：-40℃~+55℃；运行湿度20%~80%（无凝结）；
	硬件形态	2U机架式
	尺寸	高：88mm；宽：345mm；长：484mm
	供电接口	220V
	网络接口	5个RJ45网口



电话 : 027-87179095

网址 : [www.xingtuxinye.com](http://www.xingtuxinye.com)

地址 : 武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务示范基地5号楼

